







caratteristiche tecniche
technical characteristics
caractéristiques techniques
technische Daten

Bicottura da rivestimento
Double-fired tiles
Bicuisson
Wandfliesen

caratteristica tecnica technical characteristic caractéristique technique technische Eigenschaft	norma di riferimento standard reference norme de référence Bezugsnorm	valore richiesto value required valeur prescrite par la norme geforderter Wert	rispondenza alla norma compliance with the standard correspondance à la norme Übereinstimmung mit der Norm
 caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur $\pm 0,6\%$ (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина $\pm 5\%$ (max $\pm 0,5$ mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit $\pm 0,5\%$ (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / плоскостность $\pm 0,5\%$ (max ± 2 mm)	conforme conforming to conformes erfüllt
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E)	ISO 10545-3	$\geq 10\%$	conforme conforming to conformes erfüllt
 forza di rottura (S) breaking strength (S) charge de rupture (S) Bruchlast (S)	ISO 10545-4	spessore/thick./épaisseur/ Stärke $\geq 7,5$mm ≥ 600 N spessore/thick./épaisseur/ Stärke $< 7,5$mm ≥ 200 N	conforme conforming to conformes erfüllt
 resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	ISO 10545-4	spessore/thick./épaisseur/ Stärke $\geq 7,5$mm ≥ 12 N/mm² spessore/thick./épaisseur/ Stärke $< 7,5$mm ≥ 15 N/mm²	conforme conforming to conformes erfüllt
 resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	secondo i dati del costruttore according to the manufacture's classification selon les données du fabricant laut Angaben des Herstellers	conforme conforming to conformes erfüllt
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Beständigkeit gegen Flecken	ISO 10545-14	min. 3	conforme conforming to conformes erfüllt

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice L per piastrelle ceramiche pressate a secco con assorbimento d'acqua E>10 % Gruppo BIII.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix L for ceramic tiles dry pressed with water absorption E>10 % group BIII.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice L pour carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau E>10 % groupe BIII.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage L für trockenengepresste Fliesen mit Wasseraufnahme E>10 % Gruppo BIII.