

GRUPPO CERAMICHE

GRESMALT

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Nr. 001CPR2013-07-01

1. Einheitlicher Produktcode - Typ	Trocken gepresste Keramikfliese mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5 \%$
2. Vorgesehene Anwendung	Bodenbeläge und Innen- und Außenbeläge
3. Name (oder Geschäftsname) und Adresse der Herstellers	Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, Via Statale 467, Nr. 45, 42013 Casalgrande (RE), Italy
4. Bewertungs- und Prüfsystem der gleichbleibenden Leistung des Produkts.	System 4
5. Erklärte Leistungen:	

Wesentliche Eigenschaften	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerreaktion	A1 _{FL} - A1	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Kadmium	Nicht vorhanden	
- Blei	Nicht vorhanden	
Biegungswiderstand:		
Dicke $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
Dicke $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Glätte	Siehe Tabelle in der Anlage	
Taktilität	Nicht vorhanden	
Haftwiderstand für:		
Zementkleber	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Widerstand gegen Temperaturunterschiede	widerstandsfähig	
Haltbarkeit für:		
- Innenanwendung	Konform	
- Außenanwendung: frieren/tauen	Konform	

6. Erklärung	Die Leistungen des unter Punkt 1 genannte Produkts sind Konform zu den Leistungserklärungen unter Punkt 5. Die vorliegende Erklärung unterliegt einzig der Verantwortung des Herstellers unter Punkt 3.
--------------	---

Im Auftrag unterschrieben von:

Filippo Salvarani (Präsident)

SASSUOLO 11/12/2018
(Ort und Datum)


Unterschrift

GLÄTTE-TABELLE

VERWENDETE UNTERSUCHUNGSMETHODE	DIN EN 16165
SERIE	WERT/KLASSE
ALP STONE (45x90 - 22,5x90)	R9
ALP STONE (60x60 - 30x60)	R10
ASTRA	R9
ASTRA GRIP	R11
BAHIA	R10
BAHIA (59,5x118,7)	R9
BAHIA OUTDOOR	R11
CEMENTO	R11
CHEF	NPD
CHIANCA	R9
CHIANCA GRIP	R11
CONNECT	R10
COTTO	R9
COTTO GRIP	R11
CROSSOVER	R9
DOM.INO	R10
DOM.INO GRIP	R11
FLAGSTONE	R10
FLAGSTONE GRIP	R11
FLOW	R10
FLOW GRIP	R11
FOUR	NPD
GLASS	NPD
HICKORY	R9
HICKORY GRIP	R11
KRONOS NATURALE	R10
LOSA	R9
LOSA GRIP	R11
LUBERON	NPD
LUBERON GRIP	R12
MARNA	R9
MARNA GRIP	R11
MONASTERE (BEIGE, EXT AUTOMNE, EXT MULTICOL)	R10
MONASTERE (BLANC, BLANC DECOR, BEIGE DECOR)	NPD

GLÄTTE-TABELLE

VERWENDETE UNTERSUCHUNGSMETHODE	DIN EN 16165
MONASTERE (NEW GRIS)	R9
MONASTERE GRIP	R11
OFF	R10
PIERRE BLEUE	R9
PIERRE BLEUE GRIP	R11
PIETRA	R11
PIETRA DI LECCE	R10
PIETRA DI LECCE GRIP	R11
PLANKWOOD	R10
PLANKWOOD GRIP	R12
QUARTZ STONE SATIN	R10
QUARTZ STONE GRIP	R11
SO FANCY	NPD
SOHO	R9
SOHO DECK	R10
SOHO DECK GRIP	R11
SOHO EXTRA	R11
SOHOWOOD	R10
SOHOWOOD GRIP	R12
TIMBER	R9
TIMBER GRIP	R11
TOUCH	R10
TOUCH GRIP	R11
XYLA	R10
XYLA GRIP	R12